

ENFARDADORA COMPACTADORA VERTICAL – V63HD



Apta para procesar una variedad de materiales:

Papel, cartón corrugado (OCC), plásticos livianos, latas de aluminio, metales no ferrosos livianos, textiles, fibra y otras aplicaciones comerciales.

- Capaz de producir un fardo hasta de 1,100 lb / 500 kg de cartón corrugado (OCC).
- Una de las unidades verticales más populares con un recorrido descendente de 60", de alta densidad.

ESPECIFICACIONES	
RENDIMIENTO	
Tamaño Nominal del Fardo	60" x 30" x 48"
Peso del Fardo	Hasta 1,100 lbs
Volumen del Fardo	50 pies cúbicos
Cantidad de Ranuras de Presilla	6
Fuerza de Compactación - Normal/Max.	62,202 / 67,857 lb
Presión de la Placa, PSI	35
Duración Promedio del Ciclo	49 Segundos
Altura del Área de la Carga	49.50"
Sistema Ejector	Semiautomático
Luz del Fardo Completo	Estándar
HIDRÁULICO / ELÉCTRICO	
Potencia del Motor	10 HP
Voltaje, 3 Fases	208V, 230V, 480V
Amperaje a plena carga (A = Amps)	48A, 42A, 21A
GPM de la Bomba	12
Presión del Sistema Normal / Máxima	2200 / 2400 PSI
Diámetro y Recorrido del Cilindro	6" x 48"
Capacidad del Tanque Hidráulico	22 gal

OTRAS CONFIGURACIONES HIDRÁULICAS / ELÉCTRICAS ESTÁN DISPONIBLES.
 POR FAVOR LLAMAR PARA MÁS INFORMACIÓN.



IDEAL PARA:

- Recolectores de Residuos
- Centros de Reciclaje
- Centros de Distribución
- Empresas e Instituciones
- Fábricas de Alimentos Envasados
- Plantas de Envasado de Bebidas
- Hospitales y Centros de Cuidados
- Escuelas y Universidades
- Supermercados
- Otros

Por favor, contáctenos para más información o para una cotización detallada.